



REGUPOL 6015H

Regupol 6015H es una lámina de amortiguación prefabricada elaborada con caucho triturado con un ligante de poliuretano.

USO

Capa de amortiguación de caucho de alta calidad y durabilidad.
Especialmente indicado para deportes, hospitales, colegios.

CARACTERÍSTICAS

Flexibilidad permanente.
Absorción del impacto y del sonido.
Alta resistencia.
Alta resistencia al impacto.
Fácil de aplicar.

PERFORMANCE DATA

- Density :ASTM D3676 Cushion Layer-45 lbs./cu.ft., Wear Layer-79lbs./cu.ft.
- Hardness :ASTM D2240 (Shore A) 55
- Force Reduction :DIN 18032-2 21%
- Ball Rebound :DIN 18032-2 98%
- Vertical Deformation :DIN 18032-2 1.31
- Sliding Behavior :DIN 18032-2 Dry -1.07, Wet -.74
- Residual Indentation :ASTM F970 0.006 at 250 psi
- Abrasion Resistance :ASTM F1344 1000 cycles 0.73 grams loss

Cumplen punto-elástico con clasificación P1 según EN 14904, amortiguación > 25%, son muy duraderos y de alta resistencia al desgaste, con propiedades de fricción y deslizamiento perfectas. Sellado en mate presenta propiedades anti-reflectantes y alto poder de absorción acústica.

